

B&D КОМПРЕССОР

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

СЕРИЯ А ВИНТОВОЙ КОМПРЕССОРсайт: www.baldor-tech.nt-rt.ru || эл. почта: bhd@nt-rt.ru**Технические характеристики винтовых компрессоров серии А**

Модель	Мра	BD-7.5A	BD-7.5TA	BD-10A	BD-10TA	BD-15A	BD-20A	BD-30A	BD-40A	BD-50A	BD-60A	BD-75A	BD-100A	BD-125A	BD-150A	BD-175A	BD-200A	BD-250A	BD-300A	BD-350A	
Производительность / Давление (MPa/mi)	0.7	1.0		1.35		1.8	2.5	3.8	5.2	6.5	8.0	10.5	14.1	16.0	20.5	24.1	28.3	32.0	38.5	43.8	
	0.8	0.95		1.2		1.6	2.3	3.65	5.0	6.3	7.5	9.8	12.8	15.0	19.0	22.9	27.0	30.5	35.8	41.4	
	1.0	0.85		1.0		1.3	2.0	3.1	4.3	5.5	7.0	8.6	11.6	13.6	17.2	20.5	24.5	28.0	32.2	37.8	
	1.25	0.7		0.8		1.0	1.7	2.7	3.8	4.9	6.0	7.6	10.0	12.2	14.8	16.8	20.5	24.0	28.5	33.0	
t Эксплуатации	°C					-5 ~ +40°C															
Охлаждение		Воздушное или водяное																			
t Воздуха на выходе	°C	+10°C к окружающей среде - воздушное охлаждение < +40°C - водяное охлаждение																			
Объем масляной системы	л.	6				9		18	30		50		65		90		112		120		
Уровень шума	dB(A)	62±2				64±2			65±2		67±2		68±2		70±2		73±2		75±2		
Соединение		Ременный привод				Прямой привод															
Характеристики электросети (V/ph/Hz)		380V/3ph/50Hz																			
Мощность двигателя	KW	5.5		7.5		11	15	22	30	37	45	55	75	90	110	132	160	185	220	250	
Система пуска		звезда - треугольник																			
Габаритные размеры	Д	mm	960	1750	960	1180	1100		1250	1500		1750		1750		2200		3190		3384	
	Ш	mm	580	1150	580	500	710		950	1000		1150		1150		1500		1890		1894	
	В	mm	770	1500	770	1300	1020		1120	1350		1500		1500		1720		1740		1900	
Вес		KG	178	210	178	220	286	327	500	680		1038		1200	1500	2000	2500	3900	4200	4600	5000
Диаметр присоединения		дюйм	ZG1/2"	ZG1"	ZG1/2"	ZG1"	ZG1"		ZG1¼"	ZG1½"		ZG2"			DN65		DN80		DN100		