

|                             |                            |                                 |                                |                          |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Архангельск (8182)63-90-72  | Иваново (4932)77-34-06     | Магнитогорск (3519)55-03-13     | Пермь (342)205-81-47           | Сургут (3462)77-98-35    |
| Астана +7(7172)727-132      | Ижевск (3412)26-03-58      | Москва (495)268-04-70           | Ростов-на-Дону (863)308-18-15  | Тверь (4822)63-31-35     |
| Астрахань (8512)99-46-04    | Казань (843)206-01-48      | Мурманск (8152)59-64-93         | Рязань (4912)46-61-64          | Томск (3822)98-41-53     |
| Барнаул (3852)73-04-60      | Калининград (4012)72-03-81 | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Самара (846)206-03-16          | Тула (4872)74-02-29      |
| Белгород (4722)40-23-64     | Калуга (4842)92-23-67      | Нижний Новгород (831)429-08-12  | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Тюмень (3452)66-21-18    |
| Брянск (4832)59-03-52       | Кемерово (3842)65-04-62    | Новокузнецк (3843)20-46-81      | Саратов (845)249-38-78         | Ульяновск (8422)24-23-59 |
| Владивосток (423)249-28-31  | Киров (8332)68-02-04       | Новосибирск (383)227-86-73      | Севастополь (8692)22-31-93     | Уфа (347)229-48-12       |
| Волгоград (844)278-03-48    | Краснодар (861)203-40-90   | Омск (3812)21-46-40             | Симферополь (3652)67-13-56     | Хабаровск (4212)92-98-04 |
| Вологда (8172)26-41-59      | Красноярск (391)204-63-61  | Орел (4862)44-53-42             | Смоленск (4812)29-41-54        | Челябинск (351)202-03-61 |
| Воронеж (473)204-51-73      | Курск (4712)77-13-04       | Оренбург (3532)37-68-04         | Сочи (862)225-72-31            | Череповец (8202)49-02-64 |
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Липецк (4742)52-20-81      | Пенза (8412)22-31-16            | Ставрополь (8652)20-65-13      | Ярославль (4852)69-52-93 |

## Двухступенчатые компрессоры серии А-II

сайт: [www.baldor-tech.nt-rt.ru](http://www.baldor-tech.nt-rt.ru) || эл. почта: [bhd@nt-rt.ru](mailto:bhd@nt-rt.ru)

## Технические характеристики

| Модель                                  | Мра     | BD-30A-II                                                                                                 | BD-50A-II | BD-75A-II | BD-100A-II | BD-125A-II | BD-150A-II | BD-175A-II | BD-200A-II    | BD-250A-II | BD-300A-II | BD-350A-II | BD-400A-II            | BD-450A-II | BD-500A-II |  |
|-----------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|---------------|------------|------------|------------|-----------------------|------------|------------|--|
| Производительность / Давление (М³/min ) | 0.8     | 4.2                                                                                                       | 7.6       | 12.7      | 15.8       | 19.9       | 23.1       | 26.3       | 31.5          | 37.80      | 42.5       | 50.20      | 62.5                  | 65.0       | 70.0       |  |
|                                         | 1.0     | 3.8                                                                                                       | 6.8       | 11.4      | 14.2       | 17.9       | 20.8       | 23.6       | 28.4          | 34         | 38.2       | 45.2       | 56.5                  | 58.5       | 63.0       |  |
|                                         | 1.25    | 3.2                                                                                                       | 5.8       | 9.7       | 12.1       | 15.2       | 17.7       | 20.1       | 24            | 28.2       | 32.5       | 38.4       | 48.0                  | 50.0       | 53.5       |  |
| ᵗ<br>Эксплуатации                       | °C      | -5 ~ +40°C                                                                                                |           |           |            |            |            |            |               |            |            |            |                       |            |            |  |
| Охлаждение                              |         | Воздушное или водяное                                                                                     |           |           |            |            |            |            |               |            |            |            | Воздушное или водяное |            |            |  |
| ᵗ<br>Воздуха на выходе                  | °C      | +10 <sup>0</sup> С к окружающей среде - воздушное охлаждение    < +40 <sup>0</sup> С - водяное охлаждение |           |           |            |            |            |            |               |            |            |            |                       |            |            |  |
| Объем маслянной системы                 | л.      | 35                                                                                                        | 45        | 85        |            | 90         |            | 98         |               | 128        |            |            | 188                   |            |            |  |
| Уровень шума                            | dB(A)   | 70±2                                                                                                      |           | 73±2      |            | 75±2       |            |            |               | 78±2       |            |            | 82±2                  |            |            |  |
| Соединение                              |         | Ременный привод                                                                                           |           |           |            |            |            |            | Прямой привод |            |            |            |                       |            |            |  |
| Характеристики электросети              | V/ph/Hz | 380V/415/3ph/50Hz/60Hz                                                                                    |           |           |            |            |            |            |               |            |            |            |                       |            |            |  |
| Мощность двигателя                      | KW      | 22                                                                                                        | 37        | 55        | 75         | 90         | 110        | 132        | 160           | 185        | 220        | 250        | 280                   | 315        | 355        |  |
| Система пуска                           |         | Звезда-треугольник или плавный пуск                                                                       |           |           |            |            |            |            |               |            |            |            |                       |            |            |  |
| Габаритные размеры                      | Д       | mm                                                                                                        | 1500      | 1750      | 2200       |            | 3044       |            | 3044          |            | 3184       |            |                       | 3820       |            |  |
|                                         | Ш       | mm                                                                                                        | 1000      | 1150      | 1400       |            | 1844       |            | 1844          |            | 2034       |            |                       | 2120       |            |  |
|                                         | В       | mm                                                                                                        | 1350      | 1500      | 1800       |            | 1850       |            | 1850          |            | 1740       |            |                       | 2200       |            |  |
| Вес                                     | KG      | 620                                                                                                       | 940       | 1280      | 1300       | 2500       | 2600       | 3800       | 3900          | 5500       | 6000       | 6500       | 8500                  | 8800       | 9200       |  |
| Диаметр присоединения                   | дюйм    | ZG1½"                                                                                                     | ZG2"      | DN65      |            | DN85       |            |            |               | DN100      |            |            | DN125                 |            |            |  |